

HDS 1000 DE DIESEL

Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruksvirksomhet og andre krevende felt.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.811-943.0

- Dieselmotor med elektrisk start
- Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol for uanstrengt arbeid
- Profesjonell varmtvannsvasker i høy kvalitet

Tekniske data

		4054278169316
Gjennomstrømning	l/t	450 - 900
Arbeidstrykk	bar / mPa	40 - 200 / 4 - 20
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	min 80 - maks. 98
Forbruk fyringsolje ved full belastning	kg/t	5,6
Dysetørrelse		048
Drivstofftank	l	34
Drivstoff		Kontrolllys for oljenivå / Diesel
Driftstype		Diesel
Motorprodusent		Yanmar
Motortype		L 100 V
Antall samtidige brukere		1
Mobilitet		Stasjonær
Vekt (med tilbehør)	kg	188,3
Vekt inkl. emballasje	kg	194,1
Mål (L × B × H)	mm	1100 × 750 × 785

Utstyr

Høytrykkspistol	EASY!Force Advanced
Beskyttelsesramme	■
Elektrisk starter	■
Kraftdyse	■
Servokontroll	■
Stabil stålramme for opplasting med kran	■

■ Inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.



Optimal brukervennlighet

- Automatisk utkobling av brenner ved feil ved vanntilførsel eller ved overbelastning.
- Brukervennlig ergonomisk høytrykkspistol.



Maksimal ytelse

- Stående brenner med høy kapasitet for kontinuerlig drift med varmtvann. El-start for enkelt oppstart.
- For fjerning av gjenstridige avleiringer.
- To integrerte diesel og bensintanker sørger for lang driftstid.



Økonomisk dieseldrevet forbrenningsmotor

- Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V.
- Elektrisk starter for komfortabel oppstart.

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL

1.811-943.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykkslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
Servokontroll				
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	5	4.118-008.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	■
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	6	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	7	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	8	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	9	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	10	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 840 mm, roterende	11	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	12	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	13	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	14	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Dobbellanser				
Dobbelstrålerør, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	<input type="checkbox"/>
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	16	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm fleksibel strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	18	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	19	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	20	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	21	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse , 048	22	2.113-010.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 050	23	2.113-034.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 055	24	2.113-047.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 050	25	2.113-054.0		<input type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANSER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-043.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-024.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	37	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-023.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-053.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER			
Spesialslanger			
Høytrykkslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	43	6.110-068.0	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER			
Rotojetdyse, stor			
Dirt blaster vibra soft 050, 050	44	4.114-066.0	<input type="checkbox"/>
Turbodyse, stor, 050	45	4.114-027.0	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER			
eco!Booster JET TR 050	46	2.113-088.0	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING			
Hurtigkobling	47	2.115-000.0	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	48	2.115-001.0	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING			
Add-on kit mud sucker	49	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER			
Dysekoblinger			
Beskyttelsesdel TR erstatning	50	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING			
Rørrengjøringslange, ID 6			
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	51	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	52	6.110-008.0	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	53	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser			
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	54	4.765-002.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	55	4.765-005.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	56	5.763-015.0	<input type="checkbox"/>
Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm			

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse	57	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30Å°	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	58	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	59	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
Slangefeste	60	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
Smussfanger	61	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflaterengjører FR 30	62	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50				
Overflaterengjører FR 51	63	2.111-023.0		<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 850 l/t - 1100 l/t	64	2.640-442.0	for pos. 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 050	65	2.642-433.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 ME	66	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	67	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	68	4.112-065.0		<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	69	4.112-069.0		<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 3, 900 l/t - 2500 l/t	70	4.112-055.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL

1.811-943.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	71	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	72	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	73	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Inno skumsett	74	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	75	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
"Easy" skumsett	76	2.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	77	2.111-019.0	700-1000 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	78	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	79	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	<input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	80	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	81	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
Maskintilpasset dysesett 500-700 l/h	82	4.769-047.0	kjemikalie injektor + høytrykksdyse + union	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	83	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	84	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER			
Roterende kobling			
Svivelkobling	85	4.111-021.0	<input type="checkbox"/>
Kontakter			
Dysekobling	86	4.111-022.0	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	87	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	88	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5	89	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5	90	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	91	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	92	4.111-032.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	93	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	94	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	95	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	96	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	97	4.111-037.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	98	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGETROMLER				
Monteringssett for manuelle slangetromler				
Slangetrommelsett for bensindrevne HDS-maskiner, 20 m	99	2.110-005.0	<input type="checkbox"/>	
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	100	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>	
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	101	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	102	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	103	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	104	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	105	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	106	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	107	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	108	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	109	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	110	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	111	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	112	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Valsebørste 500 hard	113	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	114	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	115	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte. Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	116	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	117	6.368-094.0	800 mm bredt, vandrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med to kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkeldekk. For solcellesystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	118	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	119	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 F	120	4.762-609.0	Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 H	121	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 H	122	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 C	123	4.762-612.0	Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 14 C	124	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	125	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
Vannmykning				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	126	6.368-463.0	Den mobile vannmyknerenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Vannmykning				
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	127	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	128	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	<input type="checkbox"/>
Slanger				
isolar Slange 7	129	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykksslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. lideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	<input type="checkbox"/>
isolar Slange 10	130	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
isolar Slange 14	131	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
Festesett og adaptere				
iSolar Fallsikring	132	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	133	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	134	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0050	135	2.112-023.0		<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	136	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
MONTERINGSSETT				
Hjulmonteringssett				
Hjulsett for HDS 1000 BE/DE	137	2.637-820.0	Luftfylte hjul for god manøvreringsevne.	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling med indre gjenger R2	138	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Gekakobling	139	6.388-473.0	med hungjenger	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vannfilter	140	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 1000 DE DIESEL 1.811-943.0



141



143



144



145



146



147



148



17, 149



150

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNILKOBLING				
Sugefilter				
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	141	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	142	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"	143	2.637-691.0	Mountert til maskininntaket, 140 my	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	144	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste for påskyvning	145	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	146	4.113-002.0	For høytrykksvaskere med vannstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/t, naturbust	147	4.113-005.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	148	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	149	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlansse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	150	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør